



GALER 900 RETARDANTE DE FLAMA BARNIZ ACRILICO

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Es un Barniz acrílico retardante de flama transparente, de excelente calidad, que protege y embellece lo que cubre. Recomendado para superficies metálicas tanto en interiores como exteriores, así como muebles de madera. Formulado especialmente para uso en el barnizado de piezas metálicas.

Características

Fácil aplicación.
Interior-Exterior.
Excelente adherencia.
Buena resistencia a la corrosión.
Muy buen cubrimiento.
Contribuye al cuidado del medio ambiente.
Bajo VOC.

Usos

Es un barniz retardante de flama para uso Industrial, pudiéndose aplicar en superficies metálicas, en partes y componentes para exponerse en interiores-exteriores, también para utilizarse sobre muebles de madera.

Especificaciones

Diluyente: Xilol, Tolueno o Thinner Z1

Proporción: 15 % máximo

Color: Transparente.

Secado: tacto 20 a 30 min. a 25°C HR 40%
Recubrir 1 hora;
Duro 48 horas.

Sólidos en peso: 45%

Rendimiento teórico: 6 a 7 m²/l a dos manos (3 milésimas).
(El rendimiento disminuye según la superficie y forma de aplicación)

Viscosidad: 1,800 cps a 25°C

Acabado: Brillante

Brillo a 60°: 80 - 85 u.

Aplicación: Por aspersión, brocha o inmersión.

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

Presentación: 19.0 L y 200.0 L



GALER 900 RETARDANTE DE FLAMA BARNIZ ACRILICO

Preparación de la superficie

ACERO: En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante, pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK S-01, el cual puede aplicarse incluso con limpieza manual mecánica.

LAMINA: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, pintura suelta, óxido, polvo, etc., pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK S-01, el cual puede aplicarse incluso con limpieza manual mecánica. Si es galvanizada, utilizar nuestro PROMOTOR DE ADHERENCIA.

SUPERFICIES REPINTADAS: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, pintura suelta, óxido, polvo, etc. Podrá aplicarse sobre pintura que se encuentre en buenas condiciones de adherencia y apariencia, haciendo pruebas de compatibilidad para evitar la remoción de la capa de pintura previa.

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material.

La protección retardante de flama depende de la capa seca que se aplique del producto.

Evite chispas o flamas en los alrededores, los vapores de solvente pueden causar accidentes graves.

No diluya más de lo recomendado.

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al médico.

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%

Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que el barniz esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.

Equipo de aplicación: Por aspersión ya sea pistola de aire convencional o equipo airless siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo. Puede aplicarse también con brocha o por inmersión.

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas mas estrictas de calidad, utilizando materias primas de la mas alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO 614-421-8544