



ZAAK CEMENTO PLÁSTICO

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Especificaciones

Características

Usos



ZAAK CEMENTO PLÁSTICO

Preparación de la superficie

La superficie a recubrir deberá estar libre de contaminantes (polvo, grasa, humedad, pintura suelta o en mal estado) o cualquier otra cosa que impida la adherencia de la pintura, además con las pendientes adecuadas.

En superficies nuevas, de concreto, será necesario que se le dé el tiempo de fraguado de 30 días antes de proceder a pintar. Además se debe lavar con una solución del 5% al 10% de ácido muriático en agua para neutralizar la alcalinidad de la superficie y posteriormente enjuagar perfectamente y dejar secar un mínimo de 24 horas antes de proceder con la aplicación

Aplicación

La superficie a resanar debe estar limpia, libre de aceite, polvo, pintura, cera o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia.

Humedezca ligeramente la superficie, juntas, grietas o fisuras y aplique de forma directa, sin diluir y sin calentar.

Use una espátula, llana o pistola de calafateo rellenable.

Antes de que seque el producto, retire los excedentes o cualquier salpicadura utilizando una tela húmeda.

Advertencias

No diluya el producto.

No caliente el producto.

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al médico.

Lave la herramienta con agua después de usarla, o bien, si el producto ha secado, puede utilizar thinner para limpiarla.

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas mas estrictas de calidad, utilizando materias primas de la mas alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO 614-421-8544