



DRY FALL
BASE SOLVENTE
USO INDUSTRIAL
ANTICORROSIVO

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

DRY FALL es un recubrimiento alquidático, modificado para uso **interior**. La característica principal de este producto es que al aplicarse a una altura de 3 metros cae en forma de polvo (a 25°C y una H.R. de 50%), el cual puede ser eliminado con utilizar una escoba.

Características

Fácil aplicación.
Secado rápido.
Para Interiores.
Excelente adherencia.
Buena resistencia a la corrosión.
Muy buen cubrimiento.
Contribuye al cuidado del medio ambiente.
Alta reflectancia.
Forma polvo al caer desde una altura de 3m.

Usos

DRY FALL se aplica en muros y techos **interiores** de centros comerciales, almacenes, naves industriales, gimnasios, etc. Se aplica sobre acero, concreto, mampostería, block de concreto.

Especificaciones

Diluyente: Xilol, Tolueno o Thinner Z1

Proporción: 20 % máximo

Color: Blanco.

Secado: tacto 5 a 8 min. a 25°C HR 40%
Recubrir 1 hora; duro 24 horas.

Sólidos en peso: 58%

Rendimiento teórico: 6 a 7 m²/l a dos manos (3 milésimas).
(El rendimiento disminuye según la superficie y forma de aplicación).

Viscosidad: 4,000 cps a 25°C

Acabado: Mate.

Aplicación: Por aspersion.

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

Presentación: 19.0 L y 200.0 L



DRY FALL BASE SOLVENTE USO INDUSTRIAL ANTICORROSIVO

Preparación de la superficie

ACERO: En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante, pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK S-01, el cual puede aplicarse incluso con limpieza manual mecánica.

LAMINA: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, pintura suelta, óxido, polvo, etc., pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK S-01, el cual puede aplicarse incluso con limpieza manual mecánica. Si es galvanizada, utilizar nuestro PROMOTOR DE ADHERENCIA.

SUPERFICIES REPINTADAS: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, pintura suelta, óxido, polvo, etc. Podrá aplicarse sobre pintura que se encuentre en buenas condiciones de adherencia y apariencia, haciendo pruebas de compatibilidad para evitar la remoción de la capa de pintura previa.

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material.

Evite chispas o flamas en los alrededores, los vapores de solvente pueden causar accidentes graves.

No diluya más de lo recomendado.

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al médico.

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%

Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que el recubrimiento esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.

Equipo de aplicación: Por aspersión ya sea pistola de aire convencional o equipo airless siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo. No debe aplicarse con brocha.

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto está formulado y fabricado en apego a las normas más estrictas de calidad, utilizando materias primas de la más alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO 614-421-8544