



G-Cover Groß Sköld Aplicaciones



Base agua.
Antiderrapante
Recubrimiento monocomponente perfecto para superficies de metal y hormigón.



NO requiere sand blast
NO-Trabajo de preparación excesivo
Instalación fácil



Recomendado para uso marino (cubierta, pisos y escalera metálica)
No recomendado en casco.



Alta resistencia a ambientes salinos y ácidos.

Especificaciones

* Presentación.	Cubeta 19 lts.
* Rendimiento.	38 Metros cuadrados.
* Peso.	28 kg. (Cubeta 19 lts.)
* Equipo de aplicación.	Equipo Airless 3,500 psi mínimo. Tanque para pintar alta presión.
* Espesor.	0.012 Pulgas espesor en seco. 0.016 Pulgas espesor en húmedo.



Grov Sköld

* Tiempo Secado.	120 Minutos. (15 °C to 45 °C - sin nubosidad)
* Tiempo curado.	36 Horas. (15 °C a 45 °C - sin nubosidad)
* T. Vida anaquel.	3 Años en almacenamiento.
* Colores	Blanco, Gris claro, Gris oscuro, Amarillo.

Usos

- * Grov Sköld es un recubrimiento antiderrapante que ofrece la máxima protección anticorrosiva a cualquier superficie metálica, simplificando el proceso de aplicación en un solo paso.
- * Diseñado con minerales y materiales acrílicos.
- * Excelente resistencia en ambientes ácidos y marinos.



Grov Sköld

- * Evita la corrosión
- * Antibacteriano
- * No tóxico
- * Tasa de elasticidad del 400 %.
- * Autoextinguible
- * Excelente absorción del movimiento estructural.
- * Resistencia química.
- * Certificado ASTM.
- * Certificado SGS.