



G-Cover
Nano Sköld FKP
Aplicaciones



Recubrimiento ignifugo para
temperaturas extremas.
Base agua



Previene la transferencia de
altas temperaturas a través del
recubrimiento.



No se requiere Sandblast
No se requiere una preparacion
de superficie extrema
Facil de instalar.



Fabricado con minerales
ceramicos resistentes a
altas temperaturuas.

Especificaciones

- * Presentación. Cubeta 19 lts.
- * Rendimiento. 12 Metros cuadrados.
- * Peso. 22 kg. (Cubeta 19 lts.)
- * Equipo de aplicación. Equipo Airless 4,500 psi mínimo.
- * Espesor. 1 mm espesor en seco.
1.2 mm espesor en húmedo.



- * Tiempo Secado. 240 Minutos.
(15 °C to 45 °C - sin nubosidad)
- * Tiempo curado. 36 Horas.
(15 °C a 45 °C - sin nubosidad)
- * T. Vida anaquel. 3 Años en almacenamiento.
- * Colores Blanco



Nano Sköld FKP

Usos

- * Recubrimiento de aislamiento, detiene la transferencia de alta temperatura, dependiendo del grosor del revestimiento. Nano Sköld FKP resiste el contacto directo de la llama hasta 2,000 °C, por largos periodos de tiempo.
- * Nano Sköld FKP tiene alta resistencia al choque térmico, así como para resistir el contacto directo con minerales fundidos por un período de tiempo determinado por el espesor del recubrimiento.



Nano Sköld FKP



- * Formulado para resistir partículas de metal fundido.
- * Fácil aplicación.
- * No tóxico
- * Resistente al fuego directo.
- * Auto extinguido.
- * Bajo peso estructural.
- * Resistencia química.
- * Cumple normativa ASTM
- * Certificación SGS