



ALBERCA PINTURA PARA ALBERCA HULE CLORADO

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Es una pintura formulada a base de resina alquídica modificada con hule clorado y pigmentos de alta resistencia a la humedad y luz solar, siendo un recubrimiento de secado rápido y alta adherencia con excelente acabado y muy buena nivelación.

Características

Secado rápido.
Alta reflectancia de la luz en color blanco.
Excelente resistencia a la humedad.
Fino acabado semi mate
Excelente desempeño en todo tipo de clima
Impermeable al agua
Excelente durabilidad
Fácil aplicación

Usos

ZAAK Pintura para Alberca, se aplica en superficies de concreto, proporcionando decoración y protección a la superficie pintada.
Para usar en albercas y/o cisternas etc.

Especificaciones

Diluyente: Zaak Solvente para Alberca

Proporción: 15 % máximo

Color: Blanco, verde y azul.
y/o tonos de acuerdo a necesidad

Secado: A temperatura ambiente (25°C) y humedad relativa 50%:
Tacto 20 minutos.
Recubrir 1 hr.
Duro 24 hrs.

8 días (antes de llenar la alberca)

Sólidos en peso: 57%-59 %

Sólidos en volumen: 60%-62%

Rendimiento teórico: 8 – 10 m²/Lto a 3 Mils. (el rendimiento varía según superficie)
Espesor recomendado (húmedo): 4 a 6 milésimas.

Espesor recomendado (seco): 2 a 3 milésimas.

VOC: 410-450 g/L

Viscosidad: 2,500 CPS a 25°C

Acabado: Semi mate

Brillo a 60°: 30 u.

Aplicación: Por aspersión, brocha y/o rodillo

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 38°C

Presentación: bote 4.0 L
cubeta 19.0 L
tambor 200.0 L

Preparación de la superficie

ACERO: En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas S-01, el cual puede complementarse incluso con limpieza manual o mecánica o algún otro disolvente, eliminando completamente grasas o aceites así como óxido.

MAMPOSTERÍA: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, pintura suelta, óxido, moho, polvo, etc. En superficies nuevas de concreto es necesario dejarlas fraguar por lo menos 6 semanas, preparándolas con abrasivos o limpieza mecánica

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%

Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que la pintura esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.

Equipo de aplicación: Se recomienda aplicar con brocha o rodillo, diluya hasta un 10 % como máximo, también puede aplicarse por aspersión, a la misma dilución, filtrar el producto antes de aplicar a una presión de 2000 psi, o siga las recomendaciones del fabricante de equipo.

Recomendación: para una duración en funcionalidad mayor mantenga la alberca siempre con agua.

Para una mayor duración de la pintura mantenga la alberca siempre con agua.

La aplicación de la pintura debe de ser en las primeras horas de la mañana o por la tarde cuando la temperatura disminuya, ya que si la superficie se encuentra caliente puede tener problemas de ampollamiento. (Menor a 30°C).

SUPERFICIES REPINTADAS DE METAL:

Eliminar completamente cualquier contaminante como grasa, sales, óxido, moho y suciedad con el limpiador para superficies metálicas base solvente T-01, limpieza manual o mecánica o algún otro disolvente. Para asegurar la adherencia sobre este tipo de superficies será necesario eliminar la pintura suelta o en mal estado.

NOTA:

En caso de existir alcalinidad en superficie será necesario neutralizar con una solución de ácido muriático del 5% al 10% en agua, enjuagar con agua limpia y dejar secar totalmente.

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material
No llenar al menos después de 7 días de curado
No diluya más de lo recomendado

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al médico.

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas mas estrictas de calidad, utilizando materias primas de la mas alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO 614-421-8544