



PINTURA PARA PIZARRON BASE AGUA

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

La **PINTURA PARA PIZARRON** base agua, es una pintura elaborada a base de emulsiones de alto desempeño soluble en agua y cargas inertes., la cual crea una superficie adecuada para escribir y dibujar proporcionando un espacio para la creatividad en paredes y superficies previamente pulidas, dejando un acabado terso.

Características

- No contiene plomo
- Secado rápido
- Fácil de aplicar
- Ecológica.
- Bajo olor.
- Bajo VOC.
- Alta resistencia al desgaste.
- Forma una película de alta resistencia.

Usos

La **PINTURA PARA PIZARRON** base agua, Se recomienda para pizarrones, superficies previamente pintadas, madera, metal, tableros, paredes de yeso y cemento adecuadamente afinadas. Use donde se requiera un espacio tipo pizarrón. Para trabajos de manualidades: se puede utilizar de forma decorativa en barro, cartón, cerámica no esmaltada y plástico.

Especificaciones

Diluyente: Agua

Proporción: 10 % máximo

Color: Negro.

Secado: Tacto 20- 30 min. a 25°C
Recubrir 1 hora
Curado 3 días antes de utilizar como pizarrón.

Sólidos en peso: 52% +/- 2%

Sólidos e volumen: 42%+/- 2%

Rendimiento teórico: 7-8 m²/l
(El rendimiento varía según superficie, variación de espesor y método de aplicación)

VOC: 50.5 g/L

Viscosidad (25°C): 3,000-3,500 cps.

Acabado: Semi Mate.

Aplicación: Por aspersión, rodillo y/o brocha.

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

Presentación: 1.0 L



PINTURA PARA PIZARRON BASE AGUA

Preparación de la superficie

Seleccione el área donde va a pintar el pizarrón. La superficie deberá estar seca, libre de polvo, oxido, grasa, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

Las pinturas viejas en mal estado deberán retirarse completamente utilizando una espátula. Para superficies a repintar asiente la superficie con lija de grano 180.

Para superficies muy lisas como cerámica y plástico lije la superficie con lija de grano de 240 para crear una superficie de anclaje.

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%

Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que la pintura esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.

Equipo de aplicación: Se recomienda con brocha o rodillo. Con equipo Airless diluya hasta un 15% como máximo, pudiendo utilizar una boquilla de 0.017" filtrando el producto antes de aplicarlo a una presión de 2800 psi, o siga las recomendaciones del fabricante del equipo

PRIMARIO

De acuerdo al tipo de superficie a recubrir:

Superficies ferrosas: se recomienda tratarlas con alguno de nuestros primarios alquidáticos anticorrosivos base solvente previo a la aplicación de la pintura para Pizarrón y asentar con lija de grano 180.

Muro de concreto: se recomienda sellar la superficie con Sellador 7x1. En el caso de substratos de cemento nuevos debe dejar curar la superficie un mínimo de 28 días antes de aplicar la capa base.

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material
No diluya más de lo recomendado

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.
No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al médico.

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto está formulado y fabricado en apego a las normas más estrictas de calidad, utilizando materias primas de la más alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO 614-421-8544