



G-Cover
Primer Sköld
Aplicaciones



Resiste la lluvia ácida, no absorbe agua, antibacteriano, inodoro.

Sellador acrílico base agua para superficies de hormigón y metal.



Primer Sköld es un protector impermeable que no permite la corrosión y oxidación del material revestido.



Aditivo para concreto.
Al reemplazar 1/3 del agua con Primer Sköld en la mezcla, se obtiene un concreto impermeable.

Especificaciones

- * Presentación.
- * Rendimiento.
- * Peso.
- * Equipo de aplicación.
- * Espesores.



Primer Sköld

Cubeta de 19 lts.

70 Metros cuadrados

21 kg (Cubeta 19 lts.)

Equipo Airless 3,500 psi mínimo.
Tanque para pintar alta presión.

0.003 Pulgadas Espesor seco.

0.007 Pulgadas Espesor húmedo.



* Tiempo Secado. 40 Minutos.
(15 °C a 45 °C - sin nubosidad)

* Tiempo curado. 12 Horas.
(15 °C a 45 °C - sin nubosidad)

* T. Vida anaquel. 3 Años en almacenamiento.

* Colores Translucido

Usos

- * Sellador de superficies.
- * Detiene el proceso de corrosión incluso cuando la oxidación está presente
- * La versatilidad de Primer Sköld permite aplicar sobre todo tipo de superficies.
- * Excelente adherencia a: hormigón, metal, estuco, tejas, cartón, tablaroca, madera y más.

Primer Sköld



- *Previene y detiene la corrosión.
- *Antibacteriano
- * No tóxico
- * Elasticidad del 700 %.
- * Autoextinguible
- * Excelente absorción del movimiento estructural.
- * Resistencia química.
- * Certificado ASTM.
- * Certificado SGS.