



G-Cover
Thermo Kontroll
Aplicaciones



Recubrimiento aislante térmico para alta y baja temperatura, base agua.



Previene la transferencia térmica de altas o bajas temperaturas a través del recubrimiento.



Fabricado con minerales cerámicos y sílices estabilizados.



No requiere sand blast.
No requiere una preparación de superficie especializada.
Fácil instalación.

Especificaciones

- * Presentación. Cubeta 19 lts.
- * Rendimiento. 12 Metros cuadrados.
- * Peso. 21 kg. (Cubeta 19 lts.)
- * Equipo de aplicación. Equipo Airless 3,500 psi mínimo.
Tanque para pintar alta presión.
- * Espesor. 1 mm espesor en seco.
1.2 mm espesor en húmedo.



Thermo Kontroll



- * Tiempo Secado. 120 Minutos.
(15 °C to 45 °C - sin nubosidad)
- * Tiempo curado. 36 Horas.
(15 °C a 45 °C - sin nubosidad)
- * T. Vida anaquel. 3 Años en almacenamiento.
- * Colores Blanco

- * Evita la corrosion.
- * Aislante Térmico
- * No Toxico
- * 256% elasticidad
- * Auto extinguable



Usos

- Las aplicaciones de Thermo Kontroll, permite se instalado en cualquier superficie que irradie calor, proporcionando capacidades aislantes a la estructura exterior.
- Puede ser aplicado en cualquier estructura metálica sin importar el material con el que esta construida, proporciona un diferencial de temperatura del 40% en relación de la cara que no esta en contacto con el calor.
- * Excelente absorcion de los movimientos estructurales
- * Resistencia a bajas temperatura
- * Cumple con las normas ASTM.
- * Certificado SGS.

