



## ZAAK TRAFICO # 7 PINTURA PARA MARCAR SOBRE PAVIMENTO. ALQUIDAL MODIFICADO.

### CARTA TECNICA

#### Descripción del Producto

Es una pintura alquidálica, modificada, para proporcionar buena resistencia a la abrasión, de alta reflectancia, excelente cubrimiento, secado rápido y muy buena adherencia.

#### Características

Secado rápido.  
Alta reflectancia de la luz en color blanco.  
Fino acabado satinado reflejante.  
Muy buena resistencia a la abrasión.  
Excelente poder cubriente.

#### Usos

**ZAAK TRAFICO #7** es para ser aplicada en superficies de asfalto dando un buen desempeño.  
También puede ser aplicada sobre yeso, metal y madera etc. obteniendo buen desempeño.

#### Especificaciones

**Diluyente:** Xileno

**Proporción:** En casos especiales 10 % máximo

**Color:** Blanco, Amarillo, Rojo y Azul.  
y/o tonos de acuerdo a la necesidad del cliente.

**Secado:** A temperatura ambiente (25°C) y humedad relativa 50%  
al tacto 5 - 10 minutos.  
duro 30 minutos.

**Película seca recomendada:** 6 – 8 mils.  
con maquina pintarrayas.

**Sólidos en peso:** 70 +/- 1%

**Sólidos en volumen:** 51%

**Rendimiento teórico:** Aproximadamente 32.8 m de línea de 10 cm. de ancho y 6 mils. de espesor por litro.

En m<sup>2</sup>/L:

2.0 – 3.0 m<sup>2</sup>/L con maquina pintarrayas al espesor recomendado.

El rendimiento real de la pintura podrá variar debido al tipo de superficie a pintar, método de aplicación, condiciones de trabajo, grosor, etc. Estas pérdidas son del orden de un 50% o más, por lo que se recomienda realizar una prueba de aplicación para determinar el factor real de desperdicio de la obra a realizar.

**Acabado:** Satinado reflejante

**Aplicación:** Por aspersión (preferencia) y/o brocha, rodillo.

**Tiempo de almacenamiento:**

1 año bajo techo a temperatura de 10 a 38°C

**Presentación:** bote 4.0 L

cubeta 19.0 L

tambor 200.0 L



## ZAAK TRAFICO # 7 PINTURA PARA MARCAR SOBRE PAVIMENTO. ALQUIDAL MODIFICADO.

### Preparación de la superficie

**ACERO:** En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK S-01, el cual puede complementarse incluso con limpieza manual o mecánica o algún otro disolvente, eliminando completamente grasas o aceites así como óxido.

**ASFALTO:** La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, pintura suelta, óxido, polvo, etc.

#### SUPERFICIES REPINTADAS DE METAL:

Eliminar completamente cualquier contaminante como grasa, sales, óxido, moho y suciedad con el limpiador para superficies metálicas base solvente ZAAK T-01, limpieza manual o mecánica o algún otro disolvente. Para asegurar la adherencia sobre este tipo de superficies será necesario eliminar la pintura suelta o en mal estado.

**MADERA:** Deberá estar libre de polvo, grasa, humedad o pintura suelta, asegurándose de una limpieza mecánica completa después de haber lijado la superficie.

### Aplicación

**Condiciones:** Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima de 85%

**Agitación:** Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que la pintura esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.

**Equipo de aplicación:** Se recomienda aplicar por aspersión y/o brocha, filtrar el producto antes de aplicar, diluya hasta un 15 % como máximo para equipo de aspersión. Siga las recomendaciones del fabricante de equipo.

### Advertencias

**No se recomienda para superficies de concreto**

No se mezcle con ningún otro material

No diluya más de lo recomendado

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. acuda al medico

### Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas mas estrictas de calidad, utilizando materias primas de la mas alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO 614-421-8544